

HD-MR GYPSUM PLASTER

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿಳುಪು, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ, ಬಿರುಕುಗಳಿಲ್ಲದ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಉತ್ತಮ ಪೇಂಟ್ ಪಿನಿಶಿಂಗ್. ಅಧಿಕ ಬಾಳಿಕೆ ತೇವಾಂಶ ನಿರೋಧಕ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ **No.1** ಪಾಲಿಮರ್ **GYPSUM PLASTER**



Gypsum Plaster ಜೆಪ್ಸಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ಉತ್ಪನ್ನವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮರಳು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಮರಳು, ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿಪುಣ ಮತ್ತು ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Bhagyashree Enterprises

ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೆಣಸೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಇವರು
Sarwinplast HD-MR Gypsum Plaster

ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



SARWINPLAST HD MR GYPSUM PLASTER

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ತೇವಾಂಶ ನಿರೋಧಕ ಉತ್ತಮ **Coverage** ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬಿರುಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರಗಳು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : +91 94484 21845

HD - MRನ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು

- * ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
- * ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಶಾಖ ಮುಂತಾದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
- * ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ
- * ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಧಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
- * ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮರಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ HD MR ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್‌ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು
- * ಮರಳು, ಸಿಮೆಂಟ್‌ಗಿಂತ 50% ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- * ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಕೆಂಪುಕಲ್ಲು, ಆರ್‌ಸಿಪಿ & ಮರಳು ಸಿಮೆಂಟ್ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
- * ನೀರಿನ ಕ್ಯುರಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- * ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- * ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಪೈಂಟ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
- * ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬಿಳುಪು
- * ಶೂನ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಣಾ ವೆಚ್ಚ
- * ಸಿಮೆಂಟ್, ಮರಳಿನಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅನುಪಾತಗಳ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
- * ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
- * ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ
- * ಕೈಗೆಟುವ ದರ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ.
- * ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- * ವಿಷಕಾರಿ ಅಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- * ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- * ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- * ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಧ್ವನಿ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- * ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ & ತೇವಾಂಶ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.



TECHNICAL SPECIFICATIONS:- CHEMICAL & PHYSICAL ANALYSIS

Parameters	- Unit
Purity(%)	- 98-99
Whiteness(%)	- 90-92
Mesh No 200:%	- 0/010-0/025
CaSO ₄	- 98%
SO ₃ (%)	- 54.57
Compressive strength	- 14.60 N/mm ²
Flexural Strength	- 4.60 N/mm ²
Plaster/Water Ratio	- 1.7-1.8 Kg/1L
Crystal Water	- Max. 3.8%
Water Releasing	- 10-15 mm
Density	- 700-800 (Kg/m ³)
Heat Moisture Rel. Rest	- OK
Initial Setting Time	- 10-12 min
Final Setting Time	- 20-24 min

Difference Between Cement Plastering & GYPSUM Plastering

GYPSUM PLASTER	PRICE / SQ FT	CEMENT PLASTER	PRICE / SQ FT
HD MR GYPSUM PLASTER	50	CEMENT PLASTERING	Rs. 40
WALL PUTTY-NOT REQUIRED	0	WALL PUTTY	Rs. 20
WATER CURING - NOT REQUIRED	0	WATER CURING	Rs. 5
TRANSPORTATION - INCLUDED IN SQ FT. CHARGES	0	TRANSPORTATION & FOLDINGS	Rs. 3
PAINT CONSUMPTION -25% LESS	0	PAINT CONSUMPTION PRICE	Rs. 5
OTHER EXPENSES	0	OTHER EXPENSES	Rs. 7
TOTAL	Rs. 50		Rs. 80
Saving per Sqft Rs 30 Approx			
EXTERNAL WALLS GYPSUM PLASTER CUM PLASTER GUARD		RS. 75-80/SQ FT	

PLASTERING SARWINPLAST HD MR-GYPSUM PLASTER

HOW TO USE

- ಪುಟ್ಟ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಥವಾ ತಂತಿ ಬ್ರಶ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈನ ಸಡಿಲವಾದ ಕಣಗಳು, ಕೊಳಕು, ಗ್ರೀಸ್ ಮುಂತಾದ ಗೋಡೆಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- Paste** ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೆನೆಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ ಒಂದೇ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 8mm ಇಂದ 12mm ತನಕ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
- Sarwin GYPSUM PLASTER** ನೀರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನೀರು & **Plaster** ಅನುಪಾತವು ನೀರಿನ ಒಂದು ಭಾಗ **Plaster** ನ 1.5 ಭಾಗ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- Sarwin GYPSUM PLASTER** ಅನ್ನು ಕೈಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಏಕರೂಪ ಗಂಟು ಮುಕ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿ.
- ಯಾವುದೇ ಟೋಕ್ಯಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಮುಕ್ತಾಯದ **coat** ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ
- ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6 ರಿಂದ 9 ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ (ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) ಪೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

CONTACT DETAILS



+91 9448421845 / +91 9353152845



+91 7676861644



bhagyashreeenterprisessringri@gmail.com



Bhagyashree Enterprises



Menase, Bharathi Nagara, Oppo.
Rajiv Gandhi Institute of Sanskrit College.
Sringeri, Karnataka 577139

